

Foglio Tecnico

Per porte sezionali e porte garage a contrappesi e a molle

CARATTERISTICHE	<p>Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac in due versioni:</p> <p><u>Caratteristiche comuni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampia luce di cortesia temporizzata • Facile sblocco dell'interno con maniglia (reversibile destra/sinistra) • Elettronica assolutamente all'avanguardia • 1 motore per basculanti fino a 8 m² • 2 motori per basculanti fino a 14 m² <p><u>Differenze versioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Omega irreversibile 230 V. senza centrale incorporata • Omega/Q irreversibile 230 V. con centrale incorporata Smart 1 a display sequenziale già predisposta per il collegamento a bordo del selettore digitale, frizione elettrica, finecorsa in apertura e chiusura.
------------------------	--

DATI TECNICI	Tensione di alimentazione motore	230 V. a.c.
	Potenza assorbita	300 W
	Condensatore	µF 8
	Ciclo di lavoro (%)	40
	Coppia massima (Nm)	295
	Velocità (rpm)	1,4
	Temperatura limite d'esercizio	°C -25 ÷70
	Termoprotezione motore	°C 110
	Peso motore	Kg 11
	Grado di protezione	IP 20

ACCESSORI	Codice	Descrizione
	O501	longherone di supporto motore – lunghezza 1500 mm
	O502	longherone di supporto motore – lunghezza 2000 mm
	O503	braccio diritto telescopico
	O504	braccio curvo telescopico
	O505	coppia di tubi di collegamento – lunghezza 1500 mm
	O506	coppia di tubi di collegamento – lunghezza 2000 mm
	O507	coppia di supporti laterali per tubi
	O508	bussola scanalata
	O510	kit sblocco dall'esterno a chiave

